www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Щиток РОСОМЗ Пионер, 440940 (x50).

Артикул: 125217
Вид изделия: Щиток лицевой
Торговая марка / Бренд: РОСОМЗ

Цена розница: 220 ₽
Цена опт: 128 ₽

Дополнительный барьер для защиты глаз, лица и органов дыхания от прямого попадания капель биологических жидкостей и инородных мелкодисперсных тел
Оптический класс 1. Отсутствие искажений
Экран из оптически прозрачного ПЭТ
Эргономичное наголовное крепление из полипропилена, с регулируемой по длине наголовной лентой, в соответствии с ГОСТ
Мягкий гигиеничный съемный налобный обтюратор из материала Meditex
Максимально легкий, масса не более 70 грамм
Экран не запотевает. Панорамный обзор, увеличенное внутреннее пространство
Комфортное ношение с очками открытыми, закрытыми, респираторами в течение 12 рабочих часов
Экран способствует снижению запотевания очков при совместном ношении
Многоразовое использование. Все элементы щитка выдерживают основные способы стерилизации
Отлично выдерживает многократную обработку дезинфицирующими средствами
Разработан и произведен на основании ГОСТов и ТУ для средств защиты
Простота сборки, удобство транспортировки и хранения
Возможно дополнительное приобретение экранов
Удобство эксплуатации для максимально широкого круга потребителей:
стоматологи, косметологи, медперсонал лечебных учреждений, мастера ногтевого сервиса, парамедики, кассиры, провизоры, администраторы ресепшен, продавцы продовольственных товаров и непродовольственных товаров, банковские сотрудники, работники курьерских служб, персонал АЗС и транспортных компаний - проводники, работники станций, кондукторы, стюардессы, охранники и контролёры КПП, работники сферы ЖКХ, маляры, служащие гос. организаций и учреждений при работе с большим количеством граждан - МФЦ, пенсионный фонд, избирательные комиссии, служба судебных приставов, центры занятости населения, социальные службы.

Покрытие: без покрытия
Материал экрана поликарбонат
Возможность использования с корригирующими очками да

Толщина экрана 0,5 мм
Размер экрана/стекла 330x220 мм
Вид крепления Наголовное крепление
Диапазон рабочих температур -5°C +55°C