



[www.planeta-sirius.ru](http://www.planeta-sirius.ru)

г. Москва  
+7 (495) 777-2345  
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск  
+7 (495) 600-4400  
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,  
2-ой Иртышский проезд,  
д. 2Б, стр. 2  
142400, Россия, МО г.  
Ногинск,  
Электростальское шоссе, д.  
19

## Фильтр противогазовый Бриз-2001 марки A2B2E2

**Артикул:** 73856  
**Вид изделия:** Фильтр  
**Торговая марка / Бренд:** БРИЗ  
**Вес изделия:** 0.35  
**Объем:** 0.002

**Цена розница:** 1850 ₽

**Цена опт:** 1085 ₽



Фильтр противогазовый серии «Бриз-2001» A2B2E2 применяется для очистки вдыхаемого загрязненного воздуха от:

газов и паров органических веществ с температурой кипения выше 65°C (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения и др.);  
неорганических веществ (галогены, сероводород, синильная кислота, хлорциан, сероуглерод и др. кроме оксида углерода);  
кислых газов и паров (диоксид серы, хлорид водорода, фосфин, арсин и др.)  
Фильтр ABE второго класса защиты предназначен для использования:

совместно с масками серии Бриз-4301 (ППМ) или лицевыми частями ШМП-1 в составе промышленного противогаза Бриз-3301

с любыми другими лицевыми частями с соединительной резьбой по ГОСТ 8762-75

Время защитного действия фильтра по тест-веществам:

по циклогексану при  $C_0=17500$  мг/м<sup>3</sup> 35 мин

по хлору при  $C_0=15000$  мг/м<sup>3</sup> 20 мин

по сероводороду при  $C_0=7100$  мг/м<sup>3</sup> 40 мин

по циановодороду при  $C_0=5600$  мг/м<sup>3</sup> 25 мин

по диоксиду серы при  $C_0=13300$  мг/м<sup>3</sup> 20 мин

Фильтр применяется при объемной доле свободного кислорода не менее 17%. Корпус фильтра изготовлен из специальной пластмассы. Соединительная резьба соответствует ГОСТ 8762-75 (40x4,0 мм).

Соответствует ТР ТС 019/2011 и ТУ 2568-022-54598330-2006.

Комплект поставки:  
фильтр в сборе 1 шт

картонная коробка 1 шт