



[www.planeta-sirius.ru](http://www.planeta-sirius.ru)

г. Москва  
+7 (495) 777-2345  
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск  
+7 (495) 600-4400  
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,  
2-ой Иртышский проезд,  
д. 2Б, стр. 2  
142400, Россия, МО г.  
Ногинск,  
Электростальское шоссе, д.  
19

## Привязь страховочная УС 2 АЖ с лентой 1,5м (п)

**Артикул:** 132253  
**Вид изделия:** Привязь  
**Торговая марка / Бренд:** Прочие  
**Сертификат соответствия :** ТР ТС 019/2011  
**Вес изделия:** 2  
**Объем:** 0.005

Цена опт: 0 ₺



УС 2 АЖ - Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, со стропом из ленты. Данная система является принадлежностью личного снаряжения, предохраняющего работающего от падения с высоты в процессе производства строительных, монтажных, ремонтных и восстановительных работ.

Применение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. На привязи имеется заднее D-кольцо на которое можно присоединить строп из ленты или каната (от 2 до 50 м) для проведения спасательных работ, экстренной эвакуации, опускания и подъема рабочих из замкнутых пространств, а также за это D-кольцо может крепиться строп с амортизатором для страховки при падении с высоты.

Система состоит из привязи с наплечными и набедренными лямками (ремня с пряжкой, кушака, двух D-колец на поясе и одного на спине) и стропа (полиэфирная лента, монтажный карабин и крепёжная петля). Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.

Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы.

Название по отмененному ГОСТ Р 12.4.184-95: Пояс предохранительный ПП-2 АЖ

Длина стропа: 1,45 м +- 50 мм

Статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс)

ГОСТ Р ЕН 358-2008

Обхват пояса: 740-1440 мм