



www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,
2-ой Иртышский проезд,
д. 2Б, стр. 2
142400, Россия, МО г.
Ногинск,
Электростальское шоссе, д.
19

Привязь страховочная УС 2 ГЖ с цепью 1,5м

Артикул: 132257
Вид изделия: Привязь
Торговая марка / Бренд: Прочие
Сертификат соответствия : ТР ТС 019/2011
Вес изделия: 2
Объем: 0.005

Цена розница: 2350 ₺

Цена опт: 1380 ₺



Наименование изделия

УС 2 ГЖ - Удерживающая система с наплечными и набедренными лямками, со стропом из металлической цепи.

Состав изделия

Удерживающая привязь (УП), состоит из ремня с пряжкой, кушака и двух D-колец (для удержания и позиционирования).

Наплечные и набедренные лямки (Ж) с D-кольцом на спине (для спасательных работ, экстренной эвакуации и страховки).

Строп из металлической цепи и монтажного карабина (Г).

Точки крепления 3: 2 - кушак, 1 - спина.

Комплектация поставки

Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.

Назначение

Элемент индивидуального снаряжения для обеспечения безопасности работника при выполнении высотных работ (строительство, монтаж, ремонт, восстановление объектов).

Заднее D-кольцо на привязи позволяет присоединить строп (2-50 м) для спасательных работ, эвакуации, подъема/опускания из замкнутых пространств либо строп с амортизатором для страховки при падении.

Основные функции

предотвращает падение с высоты (удержание);

фиксирует рабочее положение (позиционирование);

ограничивает допустимую зону перемещения;

обеспечивает безопасное перемещение в пределах рабочей зоны.

Технические характеристики

материал стропа: металлическая цепь;
длина стропа: 1,45 м±50 мм;
раскрытие монтажного карабина (зев): 25 мм;
статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс);
обхват пояса: 740–1440 мм.
наплечные и набедренные лямки регулируются для комфортной посадки.

Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы!

Нормативные документы

Название по отмененному ГОСТ Р 12.4.184-95: Пояс предохранительный ПП-2 ГЖ
ГОСТ Р ЕН 358-2008