



[www.planeta-sirius.ru](http://www.planeta-sirius.ru)

г. Москва  
+7 (495) 777-2345  
[info@planeta-sirius.ru](mailto:info@planeta-sirius.ru)

г. Ногинск  
+7 (495) 600-4400  
[info@planeta-sirius.ru](mailto:info@planeta-sirius.ru)

107497, Россия, г. Москва,  
2-ой Иртышский проезд,  
д. 2Б, стр. 2  
142400, Россия, МО г.  
Ногинск,  
Электростальское шоссе, д.  
19

## Привязь удерживающая УС 2 Д

**Артикул:** 132265

**Вид изделия:** Привязь

**Торговая марка / Бренд:** Прочие

**Сертификат соответствия :** ТР ТС 019/2011

**Вес изделия:** 2

**Объем:** 0.005

**Цена опт:** 0 ₽



**\*Наименование изделия\***

УП 2 Д - Удерживающая привязь с наплечными лямками, без стропа.

**\*Состав изделия\***

Удерживающая привязь (УП), состоит из ремня с пряжкой, кушака и двух D-колец (для удержания и позиционирования).

Наплечные лямки (Д) с D-кольцом на спине (для спасательных работ, экстренной эвакуации и страховки).

Точки крепления 3: 2 - кушак, 1 - спина.

**\*Комплектация поставки\***

Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.

**\*Назначение\***

Для совместного использования со страховочными и удерживающими стропами (ленточными, тросовыми, канатными, цепными) — обеспечивает точку крепления в системах защиты от падения. Для спасательных работ используется со стропами из ленты и каната длиной от 2 до 50 м.

Для страховки при падении с высоты привязь должна использоваться со стропом с амортизатором.

**\*Основные функции\***

обеспечение точек крепления для спасательных работ

обеспечение точек крепления для фиксации рабочего положения (позиционирование).

обеспечение точек крепления для фиксации страховочного стропа.

**\*Важные ограничения\***

Привязь отдельно, без стропа, не может использоваться как средство защиты от падения с высоты.

**\*Технические характеристики\***

статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс);  
обхват пояса: 740–1440 мм.

Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например:  
острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы!

\*Нормативные документы\*

Название по отмененному ГОСТ Р 12.4.184-95: Пояс предохранительный ПП 2 Д  
ГОСТ Р ЕН 358-2008