



[www.planeta-sirius.ru](http://www.planeta-sirius.ru)

г. Москва  
+7 (495) 777-2345  
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск  
+7 (495) 600-4400  
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,  
2-ой Иртышский проезд,  
д. 2Б, стр. 2  
142400, Россия, МО г.  
Ногинск,  
Электростальское шоссе, д.  
19

## Привязь удерживающая УС 2 ГД с цепью 1,5м

**Артикул:** 132269  
**Вид изделия:** Привязь  
**Торговая марка / Бренд:** Прочие  
**Сертификат соответствия :** ТР ТС 019/2011  
**Вес изделия:** 2  
**Объем:** 0.005

**Цена розница:** 1960 ₺

**Цена опт:** 1150 ₺



### \*Наименование изделия\*

УС 2 ГД - Удерживающая система с наплечными лямками и стропом из металлической цепи.

### \*Состав изделия\*

Удерживающая привязь (УП), состоит из ремня с пряжкой, кушака и двух D-колец (для удержания и позиционирования).

Наплечные лямки (Д) с D-кольцом на спине (для спасательных работ, экстренной эвакуации и страховки).

Строп из металлической цепи и монтажного карабина (Г).

Точки крепления 3: 2 - кушак, 1 - спина.

### \*Комплектация поставки\*

Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.

### \*Назначение\*

Элемент индивидуального снаряжения для обеспечения безопасности работника при выполнении высотных работ (строительство, монтаж, ремонт, восстановление объектов).

### \*Основные функции\*

предотвращает падение с высоты (удержание);  
фиксирует рабочее положение (позиционирование);  
ограничивает допустимую зону перемещения;  
обеспечивает безопасное перемещение в пределах рабочей зоны.

### \*Технические характеристики\*

длина стропа: 1,45 м±50 мм;  
статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс);

обхват пояса: 740–1440 мм.

Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы!

**\*Нормативные документы\***

Название по отмененному ГОСТ Р 12.4.184-95: Пояс предохранительный ПП-2 ГД  
ГОСТ Р ЕН 358-2008