



www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,
2-ой Иртышский проезд,
д. 2Б, стр. 2
142400, Россия, МО г.
Ногинск,
Электростальское шоссе, д.
19

Щиток сварщика РОСОМЗ НН12 CRYSTALINE ЯМАЛ FavoriT, с АСФ, 51245-2 (x2)

Артикул: 41213
Вид изделия: Маска сварщика
Торговая марка / Бренд: РОСОМЗ
Вес изделия: 0.5
Объем: 0.0015
Заключение Минпромторга: Да

Цена опт: 0 ₺



Средство индивидуальной защиты глаз и лица: щиток защитный лицевые, для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Корпус FavoriT из непрогораемого термостойкого материала Полиамид (Super Termotrek); наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор; быстросъемное панорамное покрывное стекло и подложка из поликарбоната.

Автоматический светофильтр с регулировкой чувствительности оптических датчиков и скорости высветления; реальная цветопередача; внешняя регулировка градационного шифра в диапазоне 9-13; градационный шифр в светлом режиме 3, два оптических датчика; размеры видимой зоны 92x42мм; оптические свойства 1/1/1/2. Рекомендован к применению при ручной дуговой и полуавтоматической сварке.

В комплект поставки входит:

Щиток сварщика- 1 шт.;
Сменное покрывное стекло - 2 шт.;
Адаптеры (арт. 00971) крепления щитка на защитную каску;
Руководство по эксплуатации

Максимальная защита и комфорт при работе

Надежная защита зрения обеспечивается современным автоматическим светофильтром (АСФ), который мгновенно реагирует на сварочную дугу и обеспечивает безопасность ваших глаз.

Ключевые преимущества

Мгновенная защита — светофильтр затемняется за рекордные 0,0005 секунд

Широкий обзор — большая видимая область 92x42 мм для комфортной работы

Универсальность применения — работает в широком диапазоне температур от -5°C до +55°C

Гибкая настройка — регулируемая степень затемнения от 3 до 13 DIN

Технические характеристики

Тип светофильтра: автоматический (АСФ) с двумя оптическими датчиками

Оптический класс: 1/1/1/2 — гарантия высокого качества изображения

Режим шлифовки: присутствует с фиксированным затемнением 4 DIN

Система крепления: наголовное с удобной регулировкой RAPID

Удобство использования

Система RAPID позволяет быстро и точно настроить размер оголовья под индивидуальные параметры. Адаптивная регулировка скорости высветления (от 0,1 до 0,9 секунд) обеспечивает комфортное использование в любых условиях.

Дополнительная информация

Щиток оснащен двумя надежными оптическими датчиками, гарантирующими безотказную работу системы затемнения. Высокий оптический класс 1/1/1/2 обеспечивает четкость изображения и естественную цветопередачу.

Режим шлифовки позволяет зафиксировать затемнение на уровне 4 DIN, что делает щиток универсальным инструментом для различных видов работ.

Приобретая данный щиток сварщика, вы получаете надежный инструмент защиты, сочетающий в себе современные технологии и удобство использования.