

## www.planeta-sirius.ru

г. Москва +7 (495) 777-2345 info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск +7 (495) 600-4400 info@planeta-sirius.ru 107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2 142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д.

## Щиток сварщика СВОНА Искра-М с АСФ Ф-1 110х90 (DIN 4/11), 201\_328 (x15)

Артикул: 124891

**Вид изделия:** Маска сварщика **Торговая марка / Бренд:** СВОНА

Цена опт: 0₽



Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица электросварщика при проведении сварочных работ от прямого излучения сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Щиток состоит из корпуса, изготавленного из модифицированного морозостойкого полипропилена и наголовного крепления с мягким обтюратором. Корпус щитка надежно защищает лицо и шею электросварщика от искр и брызг раскаленного металла. Ступенчатая регулировка глубины наголовника проводится при снятом щитке изменением длины теменных лент. Щиток имеет систему фиксации корпуса на голове в двух положениях: рабочем и поднятом.

Щиток поставляется в полусобранном виде, в упаковку вложен паспорт изделия с инструкцией по сборке.

Размер оголовья: 52-62

Тип светофильтра: (Ф1) Фильтр самозатемняющийся ВҮ-350F

СЕ Оптический класс: 1/1/1/2; Количество сенсоров -2;

Рабочие температуры: -10 +60С

Пропускание УФ и ИК излучения: DIN16;

Режим шлифования: нет

Функция самотестирования: нет Размер картриджа 110\*90\*9мм; Размер смотрового окна: 90\*35мм;

Тип питания: Комбинированное: солнечный элемент + 1 несменный литиевый элемент CR2032

Индикатор заряда батареи: нет

Регулировка затемнения: без наружной регулировки;

Чувствительность: Фиксирована

Степень затемнения в режиме ожидания: DIN - DIN 3

Степень затемнения: DIN - DIN 11

Время переключения в светлое состояние: 0.25-0,45сек;

Время переключения в темное состояние: <0,1мс