



[www.planeta-sirius.ru](http://www.planeta-sirius.ru)

г. Москва  
+7 (495) 777-2345  
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск  
+7 (495) 600-4400  
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,  
2-ой Иртышский проезд,  
д. 2Б, стр. 2  
142400, Россия, МО г.  
Ногинск,  
Электростальское шоссе, д.  
19

## Щиток сварщика СВОНА Искра-М с АСФ Ф-1 110x90 (DIN 4/11), 201\_328 (x15)

**Артикул:** 124891

**Вид изделия:** Маска сварщика

**Торговая марка / Бренд:** СВОНА

**Цена опт:** 0 ₺



Предназначен для индивидуальной защиты глаз и лица электросварщика при проведении сварочных работ от прямого излучения сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Щиток состоит из корпуса, изготовленного из модифицированного морозостойкого полипропилена и наголовного крепления с мягким обтюратором. Корпус щитка надежно защищает лицо и шею электросварщика от искр и брызг раскаленного металла. Ступенчатая регулировка глубины наголовника проводится при снятом щитке изменением длины теменных лент. Щиток имеет систему фиксации корпуса на голове в двух положениях: рабочем и поднятом. Щиток поставляется в полусобранном виде, в упаковку вложен паспорт изделия с инструкцией по сборке.

Размер оголовья: 52-62

Тип светофильтра: (Ф1) Фильтр самозатемняющийся ВУ-350F

СЕ Оптический класс: 1/1/1/2;

Количество сенсоров -2;

Рабочие температуры: -10 +60С

Пропускание УФ и ИК излучения: DIN16;

Режим шлифования: нет

Функция самотестирования: нет

Размер картриджа 110\*90\*9мм;

Размер смотрового окна: 90\*35мм;

Тип питания: Комбинированное: солнечный элемент + 1 несменный литиевый элемент CR2032

Индикатор заряда батареи: нет

Регулировка затемнения: без наружной регулировки;

Чувствительность: Фиксирована

Степень затемнения в режиме ожидания: DIN - DIN 3

Степень затемнения: DIN - DIN 11

Время переключения в светлое состояние: 0.25-0,45сек;

Время переключения в темное состояние: <0,1мс

