



www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,
2-ой Иртышский проезд,
д. 2Б, стр. 2
142400, Россия, МО г.
Ногинск,
Электростальское шоссе, д.
19

Каска РОСОМЗ СОМЗ-19 ЗЕНИТ RAPID белая, 719817 (x15)

Артикул: 125988
Вид изделия: Каска
Торговая марка / Бренд: РОСОМЗ
Цвет: Белый
Вес изделия: 0.4
Объем: 0.009

Цена опт: 0 ₺



Стильная и комфортная каска рекомендована для работы на высоте согласно Приказу Минтруда России № 782н от 16.11.2020 г.
Увеличенная защита затылочной части головы.
Материал корпуса — полиэтилен высокой плотности.
Паз в корпусе каски для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски.
Комплектуется подбородочным ремнем, обтюратором.
Масса - не более 325 г.
Внутренняя оснастка:
предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).
Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках;
3 ступени регулировки высоты ношения
Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID;
Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;
Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.
Подбородочный ремень: предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя.
Всегда применяйте подбородочный ремень!

Применение:
машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы.

Диапазон рабочих температур -50°C + 50°C
Регулировка оголовья RAPID (храповик)
Цвет белый
Тип корпуса ЗЕНИТ
Крепление оголовья в восьми точках
Наличие УФ - индикаторов да
Вид каски общего назначения
Длина козырька укороченный
Амортизатор тканевый
Материал корпуса HDPE (полиэтилен низкого давления)
Наличие вентиляционных отверстий есть
Защитные свойства -50°C +50°C; БМ(ММ); ХИМ. СТ., 50 Дж