



[www.planeta-sirius.ru](http://www.planeta-sirius.ru)

г. Москва  
+7 (495) 777-2345  
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск  
+7 (495) 600-4400  
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,  
2-ой Иртышский проезд,  
д. 2Б, стр. 2  
142400, Россия, МО г.  
Ногинск,  
Электростальское шоссе, д.  
19

## Респиратор НР3-0112АВ FFP2 (12 ПДК) с клапаном (х5х300)

**Артикул:** 137531  
**Сертификат соответствия :** ТР ТС 019/2011  
**Вид изделия:** Респиратор  
**Торговая марка / Бренд:** НР3  
**Класс/Степень защиты:** FFP2 (до 12 ПДК)  
**Вес изделия:** 0.01  
**Объем:** 0.0002

Цена опт: 0 ₺



Формованная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха НР3-0112АВ FFP2 NR D используется для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) и сорбции газов органического происхождения (бензин, керосин, лаки, краски) и неорганического происхождения, присутствующих в воздухе рабочей зоны производственных помещений. Благодаря клапану выдоха под респиратором не накапливаются тепло и влага. Угольный фильтр и фильтр из ионообменного волокна надежно защищают дыхательные пути от специфических газов и паров. Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от высоко- и средне дисперсных аэрозолей высоко опасных и умеренно опасных вредных веществ концентрацией до 12 ПДК, а также паров и газов органического и неорганического происхождения концентрацией до 10 ПДК. Усиленный фильтр увеличивает срок службы респиратора. Респиратор НР3-0112АВ подходит для большинства типов лица. Хорошая подгонка по размерам лица благодаря эргономичной форме и особой носовой пластине. Фильтрующий материал обладает хорошей механической и электростатической фильтрацией и обеспечивает легкость дыхания. Внутренний слой состоит из гипоаллергенного материала, не вызывает аллергических реакций. Используется в работе при пониженных, повышенных температурах, а также при повышенной влажности. Фильтрующие полумаски дополнительно можно оснастить регулировкой натяжения ремней оголовья. Является аналогом ЗМ 9925.

Материал: фильтроткань, спанбонд, уголь  
Конструкция: формованная полумаска, с клапаном выдоха  
Степень защиты, ПДК:  
- от аэрозолей до 12  
- от органических паров и газов до 10  
- от неорганических паров и газов до 10  
Маркировка фильтра: FFP2 NR D  
Класс защиты от газа и пара: 1  
Класс защиты от аэрозолей: 2  
Клапан выдоха: есть

Температурный режим: от -30°C до +70°C

Срок хранения, лет: 3 года

Размер: универсальный