



www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,
2-ой Иртышский проезд,
д. 2Б, стр. 2
142400, Россия, МО г.
Ногинск,
Электростальское шоссе, д.
19

Привязь страховочная УСП 2 Ж 5 Prime комфорт

Артикул: 138910
Вид изделия: Привязь
Торговая марка / Бренд: Прочие
Сертификат соответствия : ТР ТС 019/2011
Вес изделия: 2
Объем: 0.005

Цена опт: 0 ₺



Наименование изделия

УСП 2 Ж5 Prime Комфорт Страховочно-удерживающая привязь (комфорт) с наплечными и набедренными лямками, без стропа.

Состав изделия

Удерживающая привязь (УП), состоит из ремня с пряжкой, Высокий прошитый кушак с влагоотводящей сеткой, двух D-колец (для удержания и позиционирования) и петлями для развески инструментов.

Индикатор рывка.

Наплечные и набедренные лямки, выполненных из различных цветов для удобного одевания привязи (Ж) с D-кольцом на спине (для спасательных работ, экстренной эвакуации и страховки).

Анкерная точка крепления на груди + брюшная точка крепления.

Привязь дополнительно оснащена наплечными и набедренными накладками (компенсаторами)

На плече инспекционная книжка в защитном футляре.

Точки крепления 5: 2 - кушак, 1 - грудь, 1 - живот, 1 - спина.

Комплектация поставки

Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.

Назначение

Для совместного использования со страховочными и удерживающими стропами (ленточными, тросовыми, канатными, цепными) — обеспечивает точку крепления в системах защиты от падения. Для спасательных работ используется со стропами из ленты и каната длиной от 2 до 50 м.

Для страховки при падении с высоты привязь должна использоваться со стропом с амортизатором.

Основные функции

обеспечение точек крепления для спасательных работ

обеспечение точек крепления для фиксации рабочего положения (позиционирование).
обеспечение точек крепления для фиксации страховочного стропа.

Важные ограничения

Привязь отдельно, без стропа, не может использоваться как средство защиты от падения с высоты.

Технические характеристики

статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс);

обхват пояса: 740–1440 мм.

наплечные и набедренные лямки регулируются для комфортной посадки.

Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы!

Нормативные документы

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 813-2008, ТР ТС 019/2011