



[www.planeta-sirius.ru](http://www.planeta-sirius.ru)

г. Москва  
+7 (495) 777-2345  
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск  
+7 (495) 600-4400  
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,  
2-ой Иртышский проезд,  
д. 2Б, стр. 2  
142400, Россия, МО г.  
Ногинск,  
Электростальское шоссе, д.  
19

## Привязь страховочная УСП 2 Ж Prime комфорт

**Артикул:** 138911  
**Вид изделия:** Привязь  
**Торговая марка / Бренд:** Прочие  
**Сертификат соответствия :** ТР ТС 019/2011  
**Вес изделия:** 1.6  
**Объем:** 0.005

**Цена розница:** 4510 ₺

**Цена опт:** 2650 ₺



### \*Наименование изделия\*

УСП 2 Ж Prime Комфорт Страховочно-удерживающая привязь (комфорт) с наплечными и набедренными лямками, без стропа.

### \*Состав изделия\*

Удерживающая привязь (УП), состоит из ремня с пряжкой, Высокий прошитый кушак с влагоотводящей сеткой, двух D-колец (для удержания и позиционирования) и петлями для развески инструментов.

Индикатор рывка.

Наплечные и набедренные лямки, выполненных из различных цветов для удобного одевания привязи (Ж) с D-кольцом на спине (для спасательных работ, экстренной эвакуации и страховки).

Привязь дополнительно оснащена наплечными и набедренными накладками (компенсаторами)

На плече инспекционная книжка в защитном футляре.

Точки крепления 3: 2 - кушак, 1 - спина.

### \*Комплектация поставки\*

Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.

### \*Назначение\*

Для совместного использования со страховочными и удерживающими стропами (ленточными, тросовыми, канатными, цепными) — обеспечивает точку крепления в системах защиты от падения. Для спасательных работ используется со стропами из ленты и каната длиной от 2 до 50 м.

Для страховки при падении с высоты привязь должна использоваться со стропом с амортизатором.

### \*Основные функции\*

обеспечение точек крепления для спасательных работ

обеспечение точек крепления для фиксации рабочего положения (позиционирование).

обеспечение точек крепления для фиксации страховочного стропа.

**\*Важные ограничения\***

Привязь отдельно, без стропа, не может использоваться как средство защиты от падения с высоты.

**\*Технические характеристики\***

статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс);

обхват пояса: 740–1440 мм.

наплечные и набедренные лямки регулируются для комфортной посадки.

Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы!

**\*Нормативные документы\***

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ТР ТС 019/2011