



www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,
2-ой Иртышский проезд,
д. 2Б, стр. 2
142400, Россия, МО г.
Ногинск,
Электростальское шоссе, д.
19

Респиратор ВМ-8102 NR D FFP2 (12 ПДК) без клапана, чашеобразная, от аэрозолей (инд.упак.1x100)

Артикул: 159808

Вид изделия: Респиратор

Торговая марка / Бренд: ВМ

Класс/Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

Вес изделия: 0.018

Объем: 0.001

Заключение Минпромторга: Да

Цена розница: 150 ₺

Цена опт: 85 ₺



Респираторы противоаэрозольные ВМ 8102 FFP2 (без клапана выдоха), предназначенные для защиты органов дыхания от вредных трудноиспаряемых аэрозолей, таких как пыль, дым и туман. Они подходят для использования в различных отраслях, где требуется защита от мелкодисперсных частиц, например, в строительстве, сельском хозяйстве, производстве и других сферах.

Респираторы ВМ 8102 FFP2 — это фильтрующие респираторы, предназначенные для защиты органов дыхания от вредных трудноиспаряемых аэрозолей, таких как пыль, дым и туман. Они подходят для использования в различных отраслях, где требуется защита от мелкодисперсных частиц, например, в строительстве, сельском хозяйстве, производстве и других сферах.

Ключевые преимущества:

- Высокая степень защиты от аэрозолей благодаря маркировке FFP2 (средняя фильтрация).
- Эффективная фильтрация — фильтрующий материал с электростатическим зарядом задерживает мелкие частицы.
- Удобство и комфорт при длительном ношении — мягкий гипоаллергенный внутренний слой, ребра жёсткости и носовая прокладка из пенополиуретана.
- Надёжная фиксация — 4-х точечное крепление резинок без латекса обеспечивает плотное прилегание.
- Адаптивная посадка — носовой зажим из алюминия повторяет форму переносицы.
- Лёгкость конструкции — масса не превышает 10 г.
- Соответствие стандартам — сертифицированы по ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.294-2015.
- Гипоаллергенность — внутренний слой не содержит раздражающих компонентов.
- Устойчивость к внешним условиям — работают в широком диапазоне температур от -20°C до +50°C при влажности до 80%.

Технические характеристики:

- Тип фильтрации: FFP2 (средняя степень фильтрации).
- Материал: Нетканый негорючий материал.
- Форма: Чашеобразная с выступающей частью для носа.
- Крепление: 4-х точечное, из синтетического материала (без латекса), с предельным растяжением 500%.
- Носовой зажим: Из алюминия, повторяет форму переносицы.
- Носовая прокладка: Из вспененного пенополиуретана.
- Масса: Не более 10 г.
- Температурный диапазон: От -20°C до +50°C при относительной влажности 80%.
- Проницаемость фильтрующего материала: 2,3–2,8 % при воздушном потоке 95 дм³/мин.
- Сопротивление дыханию:
 - На вдохе при 30 дм³/мин — 12–22 Па.
 - На выдохе при 160 дм³/мин — 153–163 Па.
- Сертификация: ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009, ТР ТС 019/2011.

Где использовать:

Респираторы VM 8102 FFP2 подходят для работы в условиях, где требуется защита от вредных аэрозолей. Их можно использовать в следующих отраслях:

- Строительство — при работе с цементом, песком, штукатуркой и другими пылящими материалами.
- Сельское хозяйство — при обработке удобрений, кормов и других пылящих веществ.
- Производственные отрасли — деревообработка, металлургия, химическая промышленность.
- Лаборатории и научные учреждения — при работе с мелкодисперсными частицами.
- Уборка и обслуживание — при уборке помещений, где присутствует пыль или аэрозоли.
- Ремонт и техническое обслуживание — при выполнении работ, связанных с пылью и туманом.