www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Респиратор BM-8112 NR D FFP1 (4 ПДК) с клапаном, чашеобразная, от аэрозолей (кр10х240)

Артикул: 159757
Вид изделия: Респиратор
Торговая марка / Бренд: BM
Класс/Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
Вес изделия: 0.0225
Объем: 0.00045
Заключение Минпромторга: Да

Цена опт: 0 ₽

Респираторы противоаэрозольные BM 8112 FFP1 (с клапаном выдоха) предназначенные для защиты от вредных аэрозолей: пыли, дыма и тумана. Подходят для использования в строительстве, производстве, сельском хозяйстве и других сферах.

Ключевые преимущества:

- Эффективная защита от мелких частиц благодаря фильтрующему материалу с электростатическим зарядом.
- Удобство и комфорт — мягкий гипоаллергенный внутренний слой, ребра жёсткости и носовая прокладка из пенополиуретана.
- Надёжная фиксация — 4-х точечное крепление без латекса.
- Клапан выдоха снижает сопротивление и уменьшает накопление влаги.
- Адаптивная посадка — носовой зажим из алюминия повторяет форму переносицы.
- Лёгкая конструкция — масса не превышает 13 г.
- Гипоаллергенный материал — внутренний слой и клапан не содержат натуральный латекс.
- Соответствие стандартам — сертифицированы по ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.294-2015.
- Работают в широком диапазоне температур от -20°C до +50°C при влажности до 80%.

Технические характеристики:

- Тип фильтрации: FFP1 (низкая степень фильтрации).
- Материал: Нетканый негорючий материал.
- Крепление: 4-х точечное, синтетическое, без латекса.

- Носовой зажим: Алюминиевый, повторяет форму переносицы.
- Клапан выдоха: Диафрагма без латекса, крепление по верхней полосе.
- Масса: Не более 13 г.
- Температурный диапазон: От -20°C до +50°C при влажности 80%.
- Проницаемость фильтра: 4,0–4,5 % при воздушном потоке 95 дм³/мин.
- Сопротивление дыханию:
- На вдохе при 30 дм³/мин — 18–29 Па.
- На выдохе при 160 дм³/мин — 80–90 Па.
- Сертификация: ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009, ТР ТС 019/2011.

Где использовать:

- Строительство — работа с цементом, песком, штукатуркой.
- Сельское хозяйство — обработка удобрений и кормов.
- Производство — деревообработка, металлургия, химическая промышленность.
- Уборка и техническое обслуживание — при работе с пылью и аэрозолями.