www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Фильтр противогазовый Бриз-2001 марки A2B2E2AX (x30)

Артикул: 174988
Вид изделия: Фильтр
Торговая марка / Бренд: БРИЗ
Вес изделия: 0.485
Объем: 0.00233
Заключение Минпромторга: Да

Цена опт: 0 ₽



Фильтры противогазовые «БРИЗ®-2001» A2B2E2AX применяется для очистки вдыхаемого загрязненного воздуха от:
органических газов и паров температурой кипения свыше 65°С;
неорганических газов и паров (кроме монооксида углерода);
диоксида серы и других кислых газов;
органических газов и паров веществ с температурой кипения не более 65°С (однократное использование).

Время защитного действия:
Марка и класс фильтра Тест-вещество Концентрация [мг/дм3] Время [мин]
A2 циклогексан 17,5 35

B2 хлор 15,0 20
сероводород 7,1 40
циановодород 5,5 25

E2 диоксид серы 13,3 20

AX диметиловый эфир 0,95 50
изобутан 6,0 50

Фильтр с маркой AX для защиты от органических газов и паров с температурой кипения ниже 65°С применяется однократно. По другим маркам (кроме AX) фильтр обеспечивает защиту до появления в подмасочном пространстве лицевой части противогаза посторонних запахов.
Если фильтр не полностью отработал свой ресурс и возможно его повторное применение, рекомендуется отвернуть фильтр от лицевой части, закрыть верхнюю и нижнюю горловины фильтра колпачком и заглушкой соответственно.

Если в подмасочном пространстве лицевой части появился посторонний запах необходимо немедленно покинуть опасную зону и произвести замену фильтра новым аналогичной марки и класса защиты.

Предназначена для использования: совместно с:
маской «БРИЗ®-4301М(ППМ)» категории 2, Арт. 61231
маской «БРИЗ®-4301(ППМ)» категории 3,
маской «БРИЗ®-4306(ЭВР)» категории 2 исполнения II,
шлем-маской ШМП класс 1 категории 2, Арт. 170372, 170373, 173730

с любыми другими лицевыми частями с соединительной резьбой по ГОСТ 8762-75

Рабочий интервал температур – от минус 40°С до плюс 50°С.
Фильтр применяется при объёмной доле свободного кислорода не менее 17%. Корпус фильтра изготовлен из специальной пластмассы. Соединительная резьба соответствует ГОСТ 8762-75 (40х4,0 мм).

Фильтры соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.235-2019, ТР ТС 019/2011, ТУ 32.99.11-022-54598330-2024.

Комплект поставки:
фильтр в сборе 1 шт
картонная коробка 1 шт